

ENTKERNHAMMER AF1470

Entkernhammer **letzter Generation**, der nach den **neuen Marktanfragen** und neben einer **höheren Zweckmässigkeit** für die Arbeiter entworfen und hergestellt wird.

+ **leichtgewicht**

+ **niedrige Reibung**

+ **hohe Leistungen**

+ **auf dem neuesten Stand**

+ **Innersensor** ohne Aussenkabel

+ **mit neuen Werkstoffen** hergestellt

+ **patentiert**



www.omlersrl.com

O.M.I.E.R.
Innovative Solutions

AUSFÜHRUNG

		AF1470	AF1470-MBL	AF1470-MBR
4 bar	FREQUENZ	19 HZ	20 HZ	21 HZ
	LUFTVERBRAUCH	900 L/MIN	950 L/MIN	1000 L/MIN
5 bar	FREQUENZ	20 HZ	21,5 HZ	23 HZ
	LUFTVERBRAUCH	1150 L/MIN	1200 L/MIN	1250 L/MIN
6 bar	FREQUENZ	22 HZ	22,5 HZ	25 HZ
	LUFTVERBRAUCH	1250 L/MIN	1300 L/MIN	1500 L/MIN
	ANSCHLUSS LUFTZUFUHR	3/4 GAS	3/4 GAS	3/4 GAS
	GEWICHT DES HAMMERS OHNE AUSSTATTUNG	18,3 Kg	18,3 Kg	18,3 Kg
	EMPFOHLENE SCHLAGDISTANZ	70 mm	70 mm	70 mm
	MAXIMALE SCHLAGDISTANZ	120 mm	120 mm	120 mm